

FRÄNKISCHE
德国适加



ff-therm multi PE-Xa 三层交联聚乙烯阻氧管

适用于低温
辐射地暖系统

- 100%纯正德国原装进口,10年质保50年设计使用寿命

始终坚持产品100%德国原装进口,全部产品严格执行德国DN4726渗氧标准生产,110多年的专业管道制造经验的积淀,一直成为客户最可靠的合作伙伴。

- 携手12大权威机构 守护亿万家庭的舒适安心



盐浴交联工艺

可在超200°C的高温盐浴条件下确保70%最佳交联度,保证管材刚柔兼具,适应各种安装条件。



高阻氧

外层特殊阻氧层,可以保护高温工作下的散热器和锅炉等金属元件不受腐蚀,保证系统长时间高效使用。



适配性强

适用于低温辐射地暖,尤其是独特的记忆修复性能,可适用于即插式管件、卡压式管件等。



技术参数:

- 规格型号:16X2.0mm/20X2.0mm/25X2.3mm
- 最高工作温度:95°C
- 最高工作压力:6 bar
- 阻氧标准参照:DIN4726<0.1g/m³d
- 包装规格:16mm-340米/卷;20mm-340米/卷;25mm-100米/卷
- DINCERTCO登记号码:3V233
- 使用等级:4/5
- 特殊长度规格可定制(有数量要求)

推荐应用:

- 低温辐射采暖